



В выпускаемой корпорацией IEI серии продуктов Industrial Touch Monitor анонсирована новая модель DM-F08A с диагональю 8,4 дюйма. Передняя панель монитора имеет пылевлагозащиту класса IP65 и оснащена пятипроводным резистивным сенсором. Мониторы данной линейки предназначены для работы в промышленных условиях и допускают разнообразные варианты установки благодаря широкому ассортименту доступных у производителя наборов крепежа.



У DM-F08A, как и у остальных мониторов серии DM-F, панель управления экранным меню вынесены на заднюю поверхность корпуса. Пять кнопок меню (LCD ON/OFF, LEFT, RIGHT, MENU) и кнопка включения питания закрыты пленочной мембраной.

Поставляемое в комплекте программное обеспечение SmartOSD позволяет настраивать параметры монитора дистанционно, используя протоколы VESA DDC/CI и MCCS. С помощью функции гамма-коррекции можно задавать адекватную цветопередачу на оборудованных несколькими мониторами рабочих местах.

Монитор оснащен двумя видеовходами - VGA и DVI. Для подключения экранного сенсора к компьютеру используется интерфейс USB 2.0. Опционально поставляются модель с выходным интерфейсом RS-232.

Питание монитора осуществляется от внешнего источника постоянного тока напряжением 12В. Разъем для штекера питания поддерживает резьбовую фиксацию. Опционально с монитором поставляется адаптер переменного тока.

Комплект поставки DM-F08A:

- Устройство
- Диск с драйверами
- Экранный стилус
- Кабель USB
- Кабель VGA

Список доступных опций к монитору DM-F08A:

- 63040-010036-121-RS - адаптер переменного тока
- ARM-11-RS - настольный кронштейн
- STAND-B08 - настольная подставка
- AFLWK-12 - комплект для настенного монтажа
- FPK-04-R10 - комплект для встраиваемого монтажа
- FRK08-R10 - комплект для установки в стойку
- DM-F-COMKIT-R10 - комплект подключения сенсора по RS-232
- 32000-086600-RS - кабель DVI

Технические характеристики DM-F08A:

- Диагональ экрана: 8 дюймов
- Разрешение: 800 x 600
- Яркость: 500 кд/м2
- Контрастность: 500:1
- Цветов: 262 К
- Размер пиксела: 0,60675 x 0,2025 мм

- Угол обзора: 140°/120°
- MTBF подсветки: 50000 часов
- Экранный сенсор: пятипроводной резистивный
- Контроллер сенсора: Penmount 6000
- Входы видеосигнала: 1 x VGA, 1 x DVI
- Выходы сенсора: USB 2.0, RS-232 (опционально)
- Органы управления: пять кнопок управления экранным меню на задней панели, кнопка включения, Power LED
- Конструкция: алюминиевая передняя панель и стальной корпус
- Монтаж: встраиваемый, стоечный, VESA 75
- Цвет корпуса: черный
- Габариты: 222 x 182 x 48
- Вес: 1,34 кг
- Диапазон рабочих температур: -20°C~60°C
- Класс пылевлагозащиты: передняя панель IP65
- Питание: 12 В постоянного тока

Источник: http://empc.ru/news/news/news_DMFO8A.html